

➤ **TITAN AC 7.6kW LCD**
電動車專用AC充電樁



電動車專用AC充電樁 7.6kW LCD



適用場域

透天大樓 / 新建案 / 社區 / 停車場

產品特點

- 【輕巧時尚】小巧、時尚、輕便、實用的科技時尚設計
- 【取放便利】正面設置有掛槍專位，使用者易取放充電槍更容易
- 【可視化體驗】LCD呈現充電度數，使用者更方便知道自己用電量

產品描述

- 充電槍採用經典25度流線計，搭配3.75kg極輕重量電槍讓用戶輕鬆使用
- 支援4G、Wi-Fi、乙太網路等多項連網方式
- 採用LCD顯示消費者了解充電樁狀態及充電量
- 多項電氣安全設計，使用安全無慮

產品名稱	TITAN AC 7.6 kW LCD 充電樁
基礎資訊	
產品型號	AC0076AN030060303
充電模式	Mode 3 (IEC 61851-1)
輸出功率/最大額定電	7kW / 32A max
輸出輸入額定數值/配線方式	176-264Vac, Single-phase, 60Hz, L+N+PE
充電槍介面	SAE J1772 Type 1 tethered plug
內建電表	計量晶片, 精度: 1%
內部漏電斷路器規格	Type A RCD + 6mA DC
保護機制	過載電流保護, 過載電壓保護, 電壓過低保護, 漏電保護, 過溫保護, 裝置接地保護, 避雷突波保護
操作與控制介面	
狀態指示燈	LED 狀態指示燈
顯示	4.3-inch LCD display
藍牙	5.0
按鈕與開關	內部設有旋轉開關 (用於設定輸出電流限制)
使用者認證	無需認證即可充電, RFID 感應卡, QR code
RFID讀卡機規格	ISO/IEC 14443 A, IEC/ISO 15693
通訊	
網路連接	4G, Wi-Fi, 藍牙, 乙太網路
通訊介面 (充電樁對後臺)	OCPP 1.6J
通訊介面 (充電樁對車端)	Control pilot
操作環境	
運作溫度	-30°C to 55°C
儲存溫度	-40°C to 85°C
濕度	5% to 95% (無凝結)
海拔高度	≤3000m (平均海拔)
機械規格	
防塵防水等級	IP55
防破壞等級	IK10
散熱方式	自然風冷
充電電纜長度	5m
尺寸 (長 x 寬 x 高)	280*148*280mm
重量	約 3.75kg
安裝方式	壁掛式 (標準), 立柱式 (選配)
規範及認證	
標準&法規	UL2231-1, UL 2231-2, UL2594, FCC Part 15 Class B, Energy Star, CTEP, UL 1998, UL991
認證	CSA, FCC, Energy Star, CTEP(without POS)



智慧綠能 隨手可得

Smarter Energy, Accessible Green.

+886-2-2832-8057

sales@hdrenewables.com

111 台北市士林區德行西路35號5樓